

THE REPLICANT

1. Identifier l'orifice de dégonflage

Repérez l'extrémité de la structure gonflable : vous y trouverez une finition "soudée" ou "scellée".

C'est à cet endroit que vous pourrez insérer un outil fin (paille, tige plastique, etc.) pour faire sortir l'air.




2. Insérer la paille et Laisser s'échapper l'air

Glissez délicatement une paille (ou un embout fin et rigide) entre les deux couches de film aluminium, au niveau de la soudure.

Veillez à ce que la paille pénètre juste assez pour créer un passage d'air, sans déchirer le film.

Poussez la paille jusqu'à ce que vous entendiez le sifflement de l'air qui s'échappe.

Maintenez la paille en place pendant toute la durée du dégonflage.



3. Accélérer le dégonflage

Exercez une légère pression manuelle sur le ballon pour chasser l'air plus rapidement.

N'écrasez pas trop fort : un appui modéré et constant suffit pour aplatir progressivement la surface.



4. Plier et vider complètement

Une fois la majeure partie de l'air évacuée, pliez doucement le ballon en plusieurs "feuilletés" pour expulser les dernières poches d'air.

Pour les formes complexes (lettres, chiffres) : pliez chaque "bras" ou "angle" vers l'intérieur pour chasser l'air résiduel de chaque zone.



Conseils d'utilisation

Réutilisation : Après dégonflage et pliage, conservez le ballon à l'abri de la poussière et de l'humidité pour une prochaine utilisation.

Éviter les déchirures : Ne pas forcer l'insertion de la paille et ne pas plier brusquement.

Sécurité enfants : Garder les petits outils (paille, tige) hors de portée des jeunes enfants.

Astuce pro : positionnez le ballon sur une surface plane et propre avant d'insérer la paille ; cela stabilise la structure et facilite un dégonflage uniforme.